


URSA AIR

Manta aluminio puro
incombustible M3603



Manta de lana mineral URSA AIR para el aislamiento exterior de conductos metálicos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303, recubierta por su cara exterior con un complejo aluminio puro reforzado con malla de vidrio.



Aplicación recomendada

- Aislamiento térmico de conductos metálicos de climatización.



DoP 34AIR34AL16091



0099/CPD/A43/0339



020/003546



TEINNOVE

Características	Norma	Valor
Código designación		MW- EN 14303-T3-MV1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	10°C - 0,034 W/mK 20°C - 0,036 W/mK 40°C - 0,040 W/mK 60°C - 0,045 W/mK
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia a la difusión del vapor de agua	EN 12086	MV1 - 148,15 m ² h Pa/mg

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica a 10°C m ² ·K/W	Ud /paquete	m ² /paquete	paquete /palet	m ² /palet
2075091	25	1,20	16,00	0,73	1	19,20	18	345,60
2075090	50	1,20	8,00	1,47	1	9,60	18	172,80

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Máxima calidad



Fácil instalación



Reciclable